

VinyLOC[®] *prestige*

5,0 x 190 x 1.210 mm

Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)

Eigenschaften:

- ➔ **geringe Aufbauhöhe von 5mm**
- ➔ **wasserbeständig, kein Quell- und Schwundverhalten**
- ➔ **einfache und schnelle Verlegung**
- ➔ **perfekte Lösung für den Renovierungsbereich,
da auf dem vorhandenen Unterboden verlegt werden kann**
- ➔ **Lärm- und staubfreie Verlegung,
da keine Maschinen eingesetzt werden müssen**
- ➔ **keine besonderen Vorarbeiten des Untergrundes
(spachteln, schleifen, u.s.w.)**
- ➔ **Akustik- und Raumschallreduktion bis zu 7 dB**
- ➔ **hoher angenehmer Gehkomfort**
- ➔ **fußwarm**
- ➔ **geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung**
- ➔ **umweltfreundlich, da 100% recycelbar**
- ➔ **Chemikalienbeständig** **nach EN 423**
- ➔ **Stuhlrollen - Eignung** **nach EN 425**
- ➔ **Rutschhemmstufe** **R10 /DIN 51130**
- ➔ **Rutschfestigkeit** **Klasse DS/EN 14041**
- ➔ **Brandverhalten** **Bfl-S1/EN 13501**
- ➔ **Verschleissverhalten** **Gruppe T/EN 660-2**
- ➔ **Herstellergarantie** **wohnen** **25 Jahre**
- ➔ **Herstellergarantie** **gewerblich** **5 Jahre**

VinyLOC[®] *prestige*

Unterschied zum Mitbewerb:

- ↔ durch einen mehrschichtigen Aufbau (7-fach) erhalten wir eine hohe Formstabilität
- ↔ die Dekore werden mit einer Synchron- oder Strukturprägung erstellt der Glanzgrad liegt bei nur 10 - 12 %
so erhalten wir eine natürliche Optik
- ↔ schwimmende Verlegung - kein Verkleben
- ↔ kein zwingender Einbau einer Dampfsperre, oder einer Unterlegbahn
- ↔ Verlegung gemäß der DIN 18356 Parkettarbeiten
- ↔ VinyLOC wird aus 100%igem reinem und neuen PVC produziert
- ↔ keine Komponente wird aus recyceltem PVC erstellt
- ↔ VinyLOC wird mit einem Weichmacher produziert, der der internationalen "Reach" Verordnung entspricht
- ↔ dieser Weichmacher wird auch in medizinischen Produkten eingesetzt
- ↔ Lieferung erfolgt aus dem bestehenden HQ - Lager/Antwerpen